





05541 - SPAT-O-PLAST



Pronto all'uso

A spatola
2-3 rasate1-3 ore
a 20° C

P500-600

DESCRIZIONE

Stucco nitroacrilico a spatola confezionato in barattolo.

UTILIZZO SPECIFICO

Per auto-moto storiche, per livellare piccole imperfezioni di revisione e **per stuccature in presenza di smalti termoplastici**. Utilizzabile anche per rasature di una certa estensione, purchè in strati sottili.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Buon potere riempitivo.
- Esente da cali.
- Facile applicabilità.
- Facile carteggiatura.
- Non rimarca alla sovrapposizione dello smalto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Vecchie verniciature

Sgrassare con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Fondi carteggiati

Applicare direttamente.

APPLICAZIONE

A spatola, applicando strati sottili.

Il prodotto è pronto all'uso.

Intervallo fra le mani: 20' a 20 °C

Spessore: 150- 200 µ

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C

Per stuccature di revisione (spessori sottili): 1 ora (dopo l'ultima rasata).

Per spessori più elevati: mediamente dopo 3 ore dall'ultima rasata.

CARTEGGIATURA

Ad umido

Carta grana P500 per finiture pastello.

Carta grana P600 per finiture metallizzato doppio strato.



SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

Tutti gli Smalti della nostra gamma.

SCHEDA TECNICA N° 0215-I
REV. 12/2007

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.