




Scheda Tecnica n° 1235-I

AUSILIARI e COMPLEMENTARI



00880 – SILICONE REMOVER FAST



Pronto all'uso



Usare carta industriale o stracci puliti

DESCRIZIONE

Sgrassante per superfici a base di miscela di solventi non aggressivi di rapida evaporazione.

UTILIZZO SPECIFICO

Elimina i siliconi e sgrassa perfettamente le superfici da verniciare. Adatto per il periodo invernale.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Ottimo potere detergente/sgrassante.
- Non aggressivo anche sui fondi monocomponenti.
- Elevata rapidità d'evaporazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superficie pronta per essere verniciata.

APPLICAZIONE

Con stracci puliti, operando come segue:

- Passare lo straccio imbevuto di 00880 SILICONE REMOVER FAST sulla superficie da detergere.
- Prima che il prodotto sia evaporato asciugare con straccio pulito (non lasciare mai evaporare sul supporto).

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Prodotti preparatori e di pulizia – Prodotti preparatori IIB/a - COV pronto all'uso 850 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 763 g/l di COV

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

Tutti i prodotti della linea Carrozzeria.

SCHEDA TECNICA N° 1235-I

REV. 03/2009

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.